

Des instructions de montage pour le filtre de tuyau de cas de Pluvialis

Conditions et outil dont on a besoin:

Le filtre d'eau de pluie peut être intégré dans le tuyau de cas à des places quelconques. C'est la condition au tuyau de cas, la place extrême est verticale et environ 90 cm ou 130cm (XXL modèle), elle est longue.

Scie pour découdre le tuyau de cas.

Lisser couteau, lime ou papier d'émeris pour cela des fins sciées au tuyau de cas.

Tournevis humidifier quelque chose de savon ou de produit vaisselle pour cela des joints.

Et vous passez ainsi pour le montage d'abord:

Choisissez le mieux une place si c'est une stabilisation au-dessous du filtre à monter pour le tuyau de cas.

Vous avez une position choisie adéquate à faire pour votre filtre, vous sciez le tuyau de cas sur une longueur d'environ 78 cm ou d'environ 118 cm de (modèles de XXL).

Lissez les fins un peu au tuyau de cas.

Prenez un passage en caoutchouc et rejettent-le sur la fin inférieure au tuyau de cas. L'allège se laisse reporter si vous humidifiez le passage en caoutchouc avec un peu de savon ou de produit vaisselle le passage en caoutchouc.

Vous prenez la deuxième passage en caoutchouc et celles-ci la rejettent sur la fin supérieure le filtre d'eau de pluie.

Mettez le filtre les fins ouvertes du tuyau de cas entre celle. Vous intercalez deux passage en caoutchouc morceau en haut et visser les clochettes de tuyau du passage en caoutchouc.

Et le filtre est déjà monté terminément.

Remarque pour les installations à l'utilisation d'eau de pluie.

Il se recommande le filtre de tuyau de cas pour des installations prévues nouvel à l'utilisation d'eau de pluie et pour les installations à l'utilisation d'eau de pluie qui existent déjà d'après ces instructions installer car les passage en caoutchouc sont à le tuyau de cas le filtre de tuyau de cas résoudre légèrement.

Des instructions de nettoyage pour le filtre de tuyau de cas de Pluvialis.

Vous nettoyez votre filtre d'eau de pluie de PLUVIALIS de la manière suivante.

Desserrez les vis du passage en caoutchouc. Vous rejeter jusqu'ici d'en haut de la passage en caoutchouc supérieure et la passage en caoutchouc inférieure, cela les passage en caoutchouc autorisent le filtre.

Retirez l'utilisation de filtre de son boîtier.

Rincez le filtre avec un rayon d'eau tranchant. Il part le mieux dans le jardin avec un tuyau de jardin.

Dirigez le rayon d'eau d'à l'extérieur vers le filtre. Dirigez le filtre vers vers le bas pendant ce temps pour que l'eau puisse se dérouler.

Arrangez aussi le rayon d'eau dans l'intérieur du filtre. Dirigez le filtre vers vers le bas pendant ce temps pour que la saleté grossière puisse s'arrêter de l'espace intégré.

Le nettoyage n'a pas besoin d'être plus longtemps qu'effectué pendant 1-3 minutes. Ensuite, l'utilisation de filtre est propre.

Mettez de nouveau l'utilisation de filtre dans son boîtier.

Mettez de nouveau le filtre de tuyau de cas de Pluvialis les fins ouvertes du tuyau de cas entre celui. Deux poussez de nouveau passage en caoutchouc un morceau en haut et vissez de nouveau les clochettes de tuyau du passage en caoutchouc.

Conseil: Vous nettoyez votre filtre d'eau de pluie sur votre pelouse ou plate-bande si celles-ci sont très sèches. Ensuite, vous n'avez nettoyé que votre filtre mais pas vous avez aussi irrigué votre jardin.

