

## Montageanleitung für den Pluvialis Fallrohrfilter

### Vorraussetzungen und benötigtes Werkzeug:

Der PLUVIALIS Regenwasserfilter kann an beliebigen Stellen in das Fallrohr integriert werden. Voraussetzung ist, dass das Fallrohr an der gewählten Stelle vertikal (senkrecht) ist und eine Länge von ca. 90cm, bzw. 130cm (XXL Modelle) hat.

Säge für das Auftrennen des Fallrohrs.

Messer, Feile oder Schmirgelpapier für das entgraten der abgesägten Enden am Fallrohr.

Schraubenzieher

Etwas Seife oder Spülmittel für das Benetzen der Dichtungen.

### Und so gehen Sie für die Montage vor:

Wählen Sie am besten eine Stelle, so dass unterhalb des zu montierenden Filters eine Rohrhalterung für das Fallrohr ist.

Haben Sie für Ihren Filter eine geeignete Position gewählt, sägen Sie das Fallrohr auf einer Länge von ca. 78cm, bzw. ca. 118cm (XXL Modelle) auf.

Entgraten Sie die Enden am Fallrohr ein wenig.

Nehmen Sie eine Dichtmanschette und schieben diese auf das untere Ende am Fallrohr. Leichter lässt sich die Dichtmanschette aufschieben, wenn Sie die Dichtmanschette mit etwas Seife oder Spülmittel benetzen.

Nehmen Sie die zweite Dichtmanschette und schieben diese auf das obere Ende des PLUVIALIS Regenwasserfilter. Leichter lässt sich die Dichtmanschette aufschieben, wenn Sie die Dichtung mit etwas Seife oder Spülmittel benetzen.

Setzen Sie das Filter zwischen die offenen Enden des Fallrohres. Schieben Sie beide Dichtmanschetten ein Stück nach oben und schrauben die Schlauchschellen der Dichtmanschetten fest..

### Und schon ist der Filter fertig montiert.

### Anmerkung für Anlagen zur Regenwassernutzung.

Für neugplante Anlagen zur Regenwassernutzung als auch für bereits bestehende Anlagen zur Regenwassernutzung empfiehlt es sich den Fallrohrfilter entsprechend dieser Anleitung einzubauen, da die Dichtmanschetten leicht vom Fallrohr und vom Fallrohrfilter zu lösen sind.

## Reinigungsanleitung für den Pluvialis Fallrohrfilter

Ihren PLUVIALIS Regenwasserfilter reinigen Sie folgendermaßen.

Lockern Sie die Schrauben der Dichtmanschetten. Schieben Sie die obere Dichtmanschette und die untere Dichtmanschette soweit herunter, dass die Manschetten den Filter freigeben.

Ziehen Sie den Filtereinsatz aus seinem Gehäuse heraus.

Spülen Sie das Filter mit einem scharfen Wasserstrahl. Am besten geht es im Garten mit einem Gartenschlauch.

Richten Sie den Wasserstrahl von außen gegen das Filter. Richten Sie das Filter währenddessen nach unten, damit das Wasser ablaufen kann.

Richten Sie den Wasserstrahl auch in das Innere des Filters. Richten Sie das Filter währenddessen nach unten, damit der grobe Schmutz aus dem integrierten Absetzraum herausfallen kann.

Die Reinigung braucht nicht länger als 1 - 3 Minuten durchgeführt werden. Dann ist der Filtereinsatz sauber.

Setzen Sie den Filtereinsatz wieder in sein Gehäuse.

Setzen Sie den Pluvialis Fallrohrfilter wieder zwischen die offenen Enden des Fallrohres. Schieben Sie beide Dichtmanschetten wieder ein Stück nach oben und schrauben die Schlauchschellen der Dichtmanschetten wieder fest..

Tip: Reinigen Sie Ihren PLUVIALIS Regenwasserfilter auf Ihrem Rasen oder Beet wenn diese sehr trocken sind. Dann haben Sie nicht nur Ihren Filter gereinigt, sondern auch Ihren Garten bewässert.

